

ENC30

Duplo codificador de áudio e vídeo HD/SD 1-seg para ISDB-Tb



Catálogo de Produto



APRESENTAÇÃO

O ENC30 é um conversor duo, tornando-o capaz de converter o sinal recebido em HD e 1-Seg simultaneamente, tudo em uma única solução funcional e econômica.

Atuando de forma simultânea com o ShowCase PRO IFN100, permite fácil comunicação via TSolP.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONEXÕES DE ENTRADA

- 1 SD/HD-SDI (BNC, 75 Ω, SMPTE 259M e 274M);

CONEXÕES DE SAÍDA

- 1 Ethernet Gigabit (RJ-45, 10/100/1G);
- 1 HDMI;

GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO

- Interface gráfica web em HTML5;

AMBIENTE OPERACIONAL

- Temperatura: 0°C a 35°C;
- Umidade relativa: 0% a 80% (sem condensação);

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
ENC30U	ShowCase PRO ENC30 Duplo Codificador de áudio e vídeo H.264, incluindo perfis para FullSeg (Alta Definição Padrão) e 1-Seg.	

MANUTENÇÃO E SUPORTE

- Garantia de um ano com suporte e atualização de software gratuitos durante esse período;
- Suporte adicional, baseado em pacote de horas, disponível mediante contrato.

GERAL

- 0.66 lbs (300 grams) excluding power supply;
- 32 to 104 deg. F (0 to 40 deg. C), 20 to 80% relative humidity (non-condensing);
- Line Voltage: 100-240V AC, 0.5A;
- Frequency: 50-60 Hz;
- Input: External AC/DC adapter - IEC320-C8;
- Output: +5VDC, 3A max;
- Total power consumption: 15 Watts;
- DIN4 Locking Power Connector.

CARACTERÍSTICAS

VÍDEO

Progressive

- 1920x1080 @ 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 Frames per second;
- 1280x720 @ 60/59.94/50 Frames per second 640x480;
- 1-Seg (240x180, 320x240, 320x180)

INTERLACED

- 1920x1080i 29.97/25 frames per second;

TRANSPORTE

Protocolo de transporte proprietário, compatível somente com IFN100.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Um ShowCase PRO ENC30;
- Um cabo de força.